



Aluminium Abschlußring gesotcht und zaponiert.

### LED-Einbaudownlight

Ihre individuelle Aussage erhält diese Leuchte durch ihre einzigartige Materialoberfläche. Unterstützt wird dies durch den konisch gefrästen Lichtaustritt. Aluminium Abschlußring einteilig, Oberfläche gesotcht und zaponiert oder in Gold-Eloxal. Alternativ Oberfläche pulverbeschichtet. Einbaudownlight bestückt mit Hochleistungs-LED. Kühlbaugruppe aus Aluminium. Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl. Leuchte komplett mit Befestigungssystem und elektronischem Betriebsgerät.

### Linsenoptik

Exakt abgegrenzter Lichtkegel durch präzises berechnetes optisches System. Die Optiken werden werkseitig vorkonfektioniert und erreichen bei Einbau in geschlossene Deckensysteme die Schutzart IP 44 von unten.


### Lichtfarbe Bestellcode

- .xx0 Tageslicht-Weiß (5600 K)
- .xx1 Neutral-Weiß (4000 K)
- .xx2 Warm-Weiß (3000 K)
- .xx3 Komfort-Weiß (2700 K)

### Farbschlüssel

- .13 Alu gesotcht zaponiert
- .14 Alu eloxiert
- .15 Alu Gold eloxiert
- .25 Titan-Silber
- .32 Matt-Weiß

PRELIMINARY



		Artikel-Nr.	EVG	Lumen	Watt
	Durchmesser 100mm DA 94mm ET 100mm ET 120mm	1296.121	.-02	1380 lm	20 W
		1296.122	.-02	1250 lm	20 W
		1296.141	.-02	2200 lm	28 W
		1296.142	.-02	2000 lm	28 W

Ausführung							
LED neutralweiß	LED warmweiß	Optik Spot	Optik Medium	Optik Flood	Netzteil	Netzteil DALI	
●	●	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○