



Aluminium Abschlussring Gold eloxiert.

LED-Einbaudownlight

Ihre individuelle Aussage erhält diese Leuchte durch ihre einzigartige Materialoberfläche. Unterstützt wird dies durch den konisch gefrästen Lichtaustritt. Aluminium Abschlussring einteilig, Oberfläche in Gold-Eloxal oder gescocht und zaponiert. Alternativ Oberfläche pulverbeschichtet. Einbaudownlight bestückt mit Hochleistungs-LED. Kühlbaugruppe aus Aluminium. Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl. Leuchte komplett mit Befestigungssystem und elektronischem Betriebsgerät.

Linsenoptik

Exakt abgegrenzter Lichtkegel durch präzises berechnetes optisches System. Die Optiken werden werkseitig vorkonfektioniert und erreichen bei Einbau in geschlossene Deckensysteme die Schutzart IP 44 von unten.


Lichtfarbe Bestellcode

.xx0	Tageslicht-Weiß (5600 K)
.xx1	Neutral-Weiß (4000 K)
.xx2	Warm-Weiß (3000 K)
.xx3	Komfort-Weiß (2700 K)

Farbschlüssel

-.13	Alu gescocht zaponiert
-.14	Alu eloxiert
-.15	Alu Gold eloxiert
-.25	Titan-Silber
-.32	Matt-Weiß

PRELIMINARY



		Artikel-Nr.	EVG	Lumen	Watt
		1296.121	-.02	1380 lm	20 W
		1296.122	-.02	1250 lm	20 W
		1296.141	-.02	2200 lm	28 W
		1296.142	-.02	2000 lm	28 W

Ausführung							
LED neutralweiß	LED warmweiß	Optik Spot	Optik Medium	Optik Flood	Netzteil	Netzteil DALI	
●		○	●	○	●	○	
	●	○	●	○	●	○	
●		○	●	○	●	○	
	●	○	●	○	●	○	