

LED Lichtring Pendelleuchte

- › direkt strahlend
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 – 50000 h

- › Mid Flux LED-Typ 93
- › High Flux LED-Typ 94



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

opal					Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 45						41440	93	1860 lm	2070 lm	2070 lm	40 W
							94	2590 lm	2880 lm	2880 lm	53 W
H 45					opal	41450	93	2920 lm	3250 lm	3250 lm	57 W
							94	4070 lm	4530 lm	4530 lm	77 W
H 45						41460	93	4120 lm	4580 lm	4580 lm	86 W
							94	5730 lm	6380 lm	6380 lm	114 W
H 45						41470	93	5320 lm	5920 lm	5920 lm	104 W
							94	7400 lm	8230 lm	8230 lm	141 W
H 45						41480	93	6510 lm	7250 lm	7250 lm	123 W
							94	9060 lm	10090 lm	10090 lm	168 W