

LED Tabla Anbauleuchte

- › direkt strahlend
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchtengehäuse aus Aluminium/Stahlblech
- › sichtbare Teile pulverbeschichtet
- › Reflektor aus Aluminium, Silber
- › mit Acryl Schutzscheibe.
- › integriertes Netzteil, Schnittstelle DALI
- › Gehäuse 2-teilig mit werkzeuglos abnehmbarem Deckel
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80B10 - 50000 H





Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
LED-Typ	14	11470 lm	11810 lm	12010 lm	12480 lm	102 W
	15	15790 m	16260 m	16530 lm	17140 lm	145 W

Lichtstrom High Performance (CRI > 90)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
LED-Typ	24	10190 lm	11070 lm	10930 lm	11200 lm	102 W
	25	14100 lm	15180 lm	15120 m	15450 lm	145 W



Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Abdeckung
81380.	14	27. = 2700 K	02.= EVG	20.= nach RAL	opal
	15	30. = 3000 K	10.= DALI	23.= Luna-Silber	
		35. = 3500 K		30.= schwarz m.	
	...	40. = 4000 K		32.= weiß matt	