





















## LED midiRail Einbau-Wallwasher mit Rand

- › direkt strahlend, asymmetrisch
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Acrylabdeckung satiniert
- › Anschlussfertig verdrahtet
- › LED in SMD-Technologie,  
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h



- › Low Flux    LED-Typ 13
- › Mid Flux    LED-Typ 14
- › High Flux    LED-Typ 15

### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 68     AD 55 x 610	17432	13	1150 lm	1200 lm	12 W
		14	1620 lm	1680 lm	15 W
		15	2290 lm	2380 lm	20 W
H 68     AD 55 x 890	17433	13	1730 lm	1800 lm	16 W
		14	2430 lm	2520 lm	21 W
		15	3440 lm	3580 lm	29 W
H 68     AD 55 x 1170	17434	13	2310 lm	2400 lm	20 W
		14	3240 lm	3360 lm	27 W
		15	4590 lm	4770 lm	37 W
H 68     AD 55 x 1450	17435	13	2890 lm	3000 lm	24 W
		14	4050 lm	4200 lm	33 W
		15	5740 lm	5970 lm	46 W
H 68     AD 55 x 1730	17436	13	3470 lm	3600 lm	28 W
		14	4860 lm	5040 lm	38 W
		15	6890 lm	7160 lm	54 W