


## LED midiRail Schienenstrahler

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Acrylabdeckung in opal
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Leuchte mit 3 Phasen Stromschienen-Adapter, schwarz.
- › drehbar; 355°
- › nicht dimmbar
- › Leuchte in Länge < 300 mm mit InTrack Adapter
- › Leuchte in Länge >= 300 mm mit integriertem Standard Netzteil
- › LED in SMD-Technologie,  
2-Step MacAdam, L8 0/B10 – 50000 h
- › Low Flux    LED-Typ 13
- › Mid Flux    LED-Typ 14
- › High Flux    LED-Typ 15



opal



opal

### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 80)

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 76       AD 38 x 290	13	380 lm	390 lm	6 W
	14	540 lm	550 lm	7 W
	15	760 lm	790 lm	9 W
H 76       AD 38 x 570	13	770 lm	790 lm	9 W
	14	1080 lm	1110 lm	11 W
	15	1530 lm	1590 lm	15 W
H 76       AD 38 x 850	13	1150 lm	1190 lm	12 W
	14	1620 lm	1670 lm	15 W
	15	2290 lm	2380 lm	21 W
H 76       AD 38 x 1130	13	1540 lm	1590 lm	15 W
	14	2160 lm	2230 lm	19 W
	15	3060 lm	3180 lm	26 W