


LED RAIL Pendelleuchte

- › direkt bzw. indirekt strahlend
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche dekorativ eloxiert
- › Oberfläche auch pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



opal, direkt

H 100			
H 100			
H 100			
H 100			
H 100			

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel LED-Typ 3000 K 4000 K Leistung

95632	13	1050 lm	1080 lm	12 W
	14	1470 lm	1520 lm	15 W
	15	2080 lm	2160 lm	20 W
95633	13	1570 lm	1630 lm	16 W
	14	2200 lm	2280 lm	21 W
	15	3120 lm	3240 lm	29 W
95634	13	2100 lm	2170 lm	20 W
	14	2940 lm	3050 lm	27 W
	15	4160 lm	4330 lm	37 W
95635	13	2620 lm	2720 lm	24 W
	14	3670 lm	3810 lm	33 W
	15	5200 lm	5410 lm	46 W
95636	13	3150 lm	3260 lm	28 W
	14	4410 lm	4570 lm	38 W
	15	6250 lm	6490 lm	54 W

mikroprismatisch, indirekt

H 100			
H 100			
H 100			
H 100			
H 100			

95642	13	1170 lm	1210 lm	12 W
	14	1640 lm	1700 lm	15 W
	15	2320 lm	2410 lm	20 W
95643	13	1760 lm	1820 lm	16 W
	14	2460 lm	2550 lm	21 W
	15	3490 lm	3620 lm	29 W
95644	13	2340 lm	2430 lm	20 W
	14	3280 lm	3400 lm	27 W
	15	4650 lm	4830 lm	37 W
95645	13	2930 lm	3040 lm	24 W
	14	4100 lm	4260 lm	33 W
	15	5820 lm	6040 lm	46 W
95646	13	3520 lm	3650 lm	28 W
	14	4930 lm	5110 lm	38 W
	15	6980 lm	7250 lm	54 W