

LED midiRail Schienenstrahler


direkt strahlend, mit Linsenmodul

LED midiRail Schienenstrahler mit Linsenmodul

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Linsenmodul mit 50° oder 80° Raster
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Leuchte mit 3 Phasen Stromschienen-Adapter, schwarz.
- › dreh- und schwenkbar; 355°/ 350°
- › nicht dimmbar
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h





- › Small Flux LED-Typ 71 8 W
- › Mid Flux LED-Typ 72 10 W
- › High Flux LED-Typ 73 11 W



Linsenmodul



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 80)

			Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 76		 AD 38 x 165		92801	71	670 lm	720 lm	760 lm	8 W
					72	990 lm	1060 lm	1120 lm	10 W
					73	1150 lm	1230 lm	1300 lm	11 W
H 76		 AD 38 x 325		92802	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
					72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
					73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W